

Amoflex SE

PVC Zuig & Persslang

| | |
|-------------|--|
| Konstruktie | : PVC, grijs, met uitwendige blauwe spiraal, inwendig glad, uitwendig gegolfd |
| Temperatuur | : -25° C tot +60° C |
| Vacuum | : 0,9 Bar |
| Toepassing | : Zuig/persslang, geschikt voor industriewater en gier |



Technische gegevens Amoflex SE

| Inwendige Diameter | Werkdruk | Gewicht | Maximum Lengte |
|--------------------|----------|---------|----------------|
| Inch mm | Bar | KG/Mtr | Mtr |
| 1" 25 | 7 | 0,50 | 50 |
| 1.1/4" 32 | 6 | 0,60 | 50 |
| 1.1/2" 38 | 6 | 0,70 | 50 |
| 2" 51 | 5 | 1,05 | 50 |
| 2.1/2" 63 | 4,5 | 1,40 | 50 |
| 3" 76 | 4 | 1,70 | 50 |
| 3.1/2" 90 | 3,5 | 2,25 | 50 |
| 4" 102 | 3 | 2,70 | 50 |
| 4.1/2" 110 | 3 | 3,10 | 20 |
| 5" 127 | 2,5 | 3,90 | 20 |
| 6" 152 | 2 | 5,00 | 4,5,6,20 |
| 8" 203 | 1,5 | 10,00 | 5,6 |