

Flexadux ORE

Ventilatieslang

| | |
|-------------|--|
| Konstruktie | : Zelfdovende kwaliteit, grijze kunststofuitvoering PVC spiraal, ozon, en verouderingsbestendig |
| Binnenwand | : Glad |
| Buitenwand | : Gegolfd |
| Temperatuur | : -10° C tot +60° C |
| Toepassing | : Afzuiging van lucht, gas, rook etc. |

Technische gegevens Flexadux ORE

| Inwendige Diameter Inch mm | Gewicht KG/Mtr | Buig Radius mm | Maximum Lengte Mtr |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1" 25 | 0,21 | 25 | 50 |
| 1,1/4" 32 | 0,24 | 32 | 50 |
| 1.1/2" 38 | 0,28 | 38 | 50 |
| 2" 50 | 0,45 | 51 | 50 |
| 2.1/2" 63 | 0,59 | 63 | 50 |
| 3" 76 | 0,72 | 76 | 50 |
| 4" 102 | 1,02 | 102 | 50 |
| 5" 127 | 1,30 | 127 | 30 |
| 6" 152 | 1,72 | 152 | 30 |
| 8" 203 | 2,6 | 203 | 20 |